



## EUROPA EL

### Embossieren und Kaschieren auf Knopfdruck während des Arbeitsganges mit dem kompakten Thermokaschiersystem.

Fest verbaute Embossierwalze für maximale Variabilität ob Prägung oder nicht.  
Embossierwalze per Knopfdruck zu- bzw. abschaltbar mit separater Druckregelung.  
Hohe Anpassungsfähigkeit durch mögliche Folienausrichtung im Lauf.  
Optional mit Schneideeinheit für den Zuschnitt Ihrer Folienrollen.  
Blasluft nach Bogentrennung unterstützen eine saubere Auslage.  
Bewährte Technik und Bauweise von größeren Maschinen.

### TECHNISCHE DATEN.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS.

FORMAT <i>FORMAT</i>	B2
MIN. PAPIERGRÖSSE <i>MIN. SHEET SIZE</i>	210 x 220 mm
MAX. PAPIERGRÖSSE <i>MAX. SHEET SIZE</i>	540 x 740 mm
MAX. LAMINIERBREITE <i>MAX. WIDTH</i>	540 mm
PAPIERSTÄRKE <i>PAPER THICKNESS</i>	115 - 400 g/m <sup>2</sup>
GESCHWINDIGKEIT <i>SPEED</i>	bis zu 20 m/min / bis zu 15 m/min (EL)
MAX. LEISTUNG <i>MAX. PERFORMANCE</i>	ca. 1.700 Bogen B2/h / ca. 1.290 Bogen B2/h (EL)
ANPRESSDRUCK <i>CONTACT PRESSURE</i>	1,1 t
HEIZUNG <i>HEATING ELEMENT</i>	elektrisch
LUFTANSCHLUSS <i>COMPRESSED-AIR SUPPLY</i>	7 bar bei 16 m <sup>3</sup> /h
STROMVERSORGUNG <i>POWER SUPPLY</i>	12 kW bei 400 V
GEWICHT <i>WEIGHT</i>	900 kg
ABMESSUNG <i>DIMENSIONS</i>	2.080 x 1.440 x 1.440 mm

Hochwertiges embossieren  
durch gelaserte Walze



Zuverlässiges Trennen  
durch vorherige Perforation



Übersichtliches Bedienerpanel



**AVD**  
DEUTSCHLAND