



NEPTUNE INKL. REWINDER

Kompaktes Thermokaschiersystem mit Rewinder für die partielle Veredelung.

Erzielen Sie mit der partiellen Veredelung optische Effekte ganz einfach im eigenem Haus.

Ideal für das einseitige Kaschieren von Digital- und Offsetdrucken.

Optimal für personalisierte Drucke und Einzelserien.

Blasluft nach der Bogentrennung unterstützt eine saubere Auslage.

Geringer Platzverbrauch durch kompakte Bauweise.

Erhältlich in verschiedenen Anlegerlängen (54 cm, 66 cm, 74 cm, 88 cm).

TECHNISCHE DATEN.

TECHNICAL SPECIFICATIONS.

FORMAT <i>FORMAT</i>	SRA3
MIN. PAPIERGRÖSSE <i>MIN. SHEET SIZE</i>	205 x 297 mm
MAX. PAPIERGRÖSSE <i>MAX. SHEET SIZE</i>	370 x 540 mm
MAX. LAMINIERBREITE <i>MAX. WIDTH</i>	370 mm
PAPIERSTÄRKE <i>RECOMMENDED STOCK</i>	115 - 400 g/m ²
GESCHWINDIGKEIT <i>SPEED</i>	bis zu 15 m/min
MAX. LEISTUNG <i>MAX. PERFORMANCE</i>	ca. 2.000 Bogen SRA3/h
ANPRESSDRUCK <i>CONTACT PRESSURE</i>	700 kg
HEIZELEMENT <i>HEATING ELEMENT</i>	elektrisch
LUFTRANSCHLUSS <i>COMPRESSED-AIR SUPPLY</i>	7 bar bei 8 m ³ /h
STROMVERSORGUNG <i>POWER SUPPLY</i>	3,8 kW bei 400 V
GEWICHT <i>WEIGHT</i>	355 kg
ABMESSUNG <i>DIMENSIONS</i>	1.365 x 985 x 1.360 mm

Prozesssicherer Sauganleger



Stabile Profi-Bauweise



Übersichtliches Bedienerpanel



AVD
DEUTSCHLAND