




TRITON


Professionelles Thermokaschiersystem für einseitiges Thermokaschieren.

Einfaches Einbinden in den Arbeits-Workflow durch Palettenanlage.
Schwenkarm für barrierefreies Ein- und Ausrichten der Folienrolle.
Hohe Anpassungsfähigkeit durch mögliche Folienausrichtung im Lauf.
Inklusive Schneideinheit für den Zuschnitt Ihrer Folienrollen.
Automatische Folienfixierung durch Pneumatik.
Ideale Temperaturverteilung durch elektrische Heizung.

Kürzeste Rüstzeiten durch Schwenkarm



Übersichtliches Bedienerpanel



Komfortabel durch LCD-Touchscreen



TECHNISCHE DATEN.

TECHNICAL SPECIFICATIONS.

FORMAT <i>FORMAT</i>	B1
MIN. PAPIERGRÖSSE <i>MIN. SHEET SIZE</i>	210 x 220 mm
MAX. PAPIERGRÖSSE <i>MAX. SHEET SIZE</i>	760 x 1.050 mm
MAX. LAMINIERBREITE <i>MAX. WIDTH</i>	760 mm
PAPIERSTÄRKE <i>PAPER THICKNESS</i>	115 - 400 g/m ²
GESCHWINDIGKEIT <i>SPEED</i>	bis zu 40 m/min
MAX. LEISTUNG <i>MAX. PERFORMANCE</i>	ca. 2.400 Bogen B1/h
ANPRESSDRUCK <i>CONTACT PRESSURE</i>	2,65 t
HEIZUNG <i>HEATING ELEMENT</i>	elektrisch
LUFTANSCHLUSS <i>COMPRESSED-AIR SUPPLY</i>	7 bar bei 25 m ³ /h
STROMVERSORGUNG <i>POWER SUPPLY</i>	14,4 kW bei 400 V
GEWICHT <i>WEIGHT</i>	1,6 t
ABMESSUNG <i>DIMENSIONS</i>	2.480 x 1.710 x 1.480 mm

AVD
DEUTSCHLAND