

EUROPA PB

Kompaktes Thermokaschiersystem für das einseitige und beidseitige Kaschieren von Digital- und Offsetdrucken in einem Arbeitsgang.


Doppeltes Walzenwerk mit zwei Silikon- und zwei Chromwalzen.
 Selbe homogene Oberfläche auf oberer und unterer Kaschierung.
 Hohe Anpassungsfähigkeit durch mögliche Folienausrichtung im Lauf.
 Blasluft nach Bogentrennung unterstützt eine saubere Auslage.
 Optional mit zusätzlicher Schneideeinheit für Flexibilität in der Nutzung von Folienrollen.
 Bewährte Technik und Bauweise von größeren Maschinen.

TECHNISCHE DATEN.

TECHNICAL SPECIFICATIONS.

FORMAT <i>FORMAT</i>	B2
MIN. PAPIERGRÖSSE <i>MIN. SHEET SIZE</i>	210 x 220 mm
MAX. PAPIERGRÖSSE <i>MAX. SHEET SIZE</i>	540 x 740 mm
MAX. LAMINIERBREITE <i>MAX. WIDTH</i>	540 mm
PAPIERSTÄRKE <i>PAPER THICKNESS</i>	115 - 400 g/m ²
GESCHWINDIGKEIT <i>SPEED</i>	bis zu 20 m/min
MAX. LEISTUNG <i>MAX. PERFORMANCE</i>	ca. 1.700 Bogen B2/h
ANPRESSDRUCK <i>CONTACT PRESSURE</i>	1,1 t
HEIZUNG <i>HEATING ELEMENT</i>	elektrisch
LUFTANSCHLUSS <i>COMPRESSED-AIR SUPPLY</i>	7 bar bei 16 m ³ /h
STROMVERSORGUNG <i>POWER SUPPLY</i>	12 kW bei 400 V
GEWICHT <i>WEIGHT</i>	900 kg
ABMESSUNG <i>DIMENSIONS</i>	2.080 x 1.250 x 1.440 mm

Zwei Walzenpaare für ein identisches Laminierbild



Stabile Profi-Bauweise



Zweite Folieneinrichtung

