



## NEPTUNE INKL. REWINDER

### Kompaktes Thermokaschiersystem mit Rewinder für die partielle Veredelung.

Erzielen Sie mit der partiellen Veredelung optische Effekte ganz einfach im eigenem Haus.

Ideal für das einseitige Kaschieren von Digital- und Offsetdrucken.

Optimal für personalisierte Drucke und Einzelserien.

Blasluft nach der Bogentrennung unterstützt eine saubere Auslage.

Geringer Platzverbrauch durch kompakte Bauweise.

Erhältlich in verschiedenen Anlegerlängen ( 54 cm, 66 cm, 74 cm, 88 cm).

### TECHNISCHE DATEN.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS.

FORMAT <i>FORMAT</i>	SRA3
MIN. PAPIERGRÖSSE <i>MIN. SHEET SIZE</i>	205 x 297 mm
MAX. PAPIERGRÖSSE <i>MAX. SHEET SIZE</i>	370 x 540 mm
MAX. LAMINIERBREITE <i>MAX. WIDTH</i>	370 mm
PAPIERSTÄRKE <i>RECOMMENDED STOCK</i>	115 - 400 g/m <sup>2</sup>
GESCHWINDIGKEIT <i>SPEED</i>	bis zu 15 m/min
MAX. LEISTUNG <i>MAX. PERFORMANCE</i>	ca. 2.000 Bogen SRA3/h
ANPRESSDRUCK <i>CONTACT PRESSURE</i>	700 kg
HEIZELEMENT <i>HEATING ELEMENT</i>	elektrisch
LUFTANSCHLUSS <i>COMPRESSED-AIR SUPPLY</i>	7 bar bei 8 m <sup>3</sup> /h
STROMVERSORGUNG <i>POWER SUPPLY</i>	3,8 kW bei 400 V
GEWICHT <i>WEIGHT</i>	355 kg
ABMESSUNG <i>DIMENSIONS</i>	1.365 x 985 x 1.360 mm

Prozesssicherer Sauganleger



Stabile Profi-Bauweise



Übersichtliches Bedienerpanel

