

POLARIS INKL. ABSTAPLER

Professionelles Thermokaschiersystem für die einseitige Druckveredelung.

 $\label{thm:condition} \mbox{Verwendbar f\"{u}r\ das\ Kaschieren\ von\ Digital-\ und\ Offsetdrucken\ im\ Mehrschichtbetrieb.}$

Optimale Veredelungsqualität durch modernste Technik.

Stufenlos einstellbare Entkrümmung im laufenden Betrieb.

Vollautomatische Anlage und Trennung der Bogen.

Effizientes Arbeiten: einfache Bedienung durch LCD-Touchscreen.

Mit integrierter Palettenzuführung und automatischem Palettenabstapler.

Einfaches Einbinden in den Arbeits-Workflow durch Palettenanalge.

TECHNISCHE DATEN.

TECHNICAL SPECIFICATIONS.

FORMAT FORMAT	B1
MIN. PAPIERGRÖSSE MIN. SHEET SIZE	210 x 220 mm
MAX. PAPIERGRÖSSE MAX. SHEET SIZE	750 x 1.050 mm
MAX. LAMINIERBREITE MAX. WIDTH	750 mm
PAPIERSTÄRKE PAPER THICKNESS	115 - 400 g/m ²
GESCHWINDIGKEIT SPEED	bis zu 50 m/min
MAX. LEISTUNG MAX. PERFORMANCE	ca. 3.000 Bogen B1/h
ANPRESSDRUCK CONTACT PRESSURE	6,11 t
HEIZUNG HEATING ELEMENT	elektrisch
LUFTANSCHLUSS COMPRESSED-AIR SUPPLY	7 bar bei 30 m³/h
STROMVERSORGUNG POWER SUPPLY	20 kW bei 400 V
GEWICHT WEIGHT	1,9 t
ABMESSUNG DIMENSIONS	3.225 x 1.550 x 1.420 mm
ABMESSUNG MIT ABSTAPLER DIMENSIONS	6.808 x 2.113 x 1.507 mm

Kürzeste Rüstzeiten durch Schwenkarn



Übersichtliches Bedienerpanel



Komfortabel durch LCD-Touchscreen

