

TRITON PB

Professionelles Thermokaschiersystem für einseitiges sowie beidseitiges Thermokaschieren.

Doppeltes Walzenwerk mit zwei Silikon- und zwei Chromwalzen.
Selbe homogene Oberfläche auf oberer und unterer Kaschierung.
Ergonomisches Arbeiten durch einfache Folieneinlage mit Schwenkarm.
Hohe Anpassungsfähigkeit durch mögliche Folieneinrichtung im Lauf.
Blasluft nach Bogentrennung unterstützt eine saubere Auslage.
Optional mit Anti-Statik-Vorrichtung für eine bessere Weiterverarbeitung nach der Kaschierung.

TECHNISCHE DATEN.


TECHNICAL SPECIFICATIONS.

FORMAT <i>FORMAT</i>	B1
MIN. PAPIERGRÖSSE <i>MIN. SHEET SIZE</i>	210 x 220 mm
MAX. PAPIERGRÖSSE <i>MAX. SHEET SIZE</i>	760 x 1.050 mm
MAX. LAMINIERBREITE <i>MAX. WIDTH</i>	760 mm
PAPIERSTÄRKE <i>PAPER THICKNESS</i>	115 - 400 g/m ²
GESCHWINDIGKEIT <i>SPEED</i>	bis zu 40 m/min / bis zu 25m/min (PB)
MAX. LEISTUNG <i>MAX. PERFORMANCE</i>	ca. 2.400 Bogen B1/h / ca. 1.500 Bogen B1/h (PB)
ANPRESSDRUCK <i>CONTACT PRESSURE</i>	2,65 t
HEIZUNG <i>HEATING ELEMENT</i>	elektrisch
LUFTANSCHLUSS <i>COMPRESSED-AIR SUPPLY</i>	7 bar bei 25 m ³ /h
STROMVERSORGUNG <i>POWER SUPPLY</i>	24 kW bei 400 V
GEWICHT <i>WEIGHT</i>	2,25 t
ABMESSUNG <i>DIMENSIONS</i>	3.600 x 1.710 x 1.480 mm

Kürzeste Rüstzeiten durch Schwenkarm



Übersichtliches Bedienerpanel



Komfortabel durch LCD-Touchscreen

