



## TRITON

### Professionelles Thermokaschiersystem für einseitiges Thermokaschieren.


Einfaches Einbinden in den Arbeits-Workflow durch Palettenanlage.  
Schwenkarm für barrierefreies Ein- und Ausrichten der Folienrolle.  
Hohe Anpassungsfähigkeit durch mögliche Folienausrichtung im Lauf.  
Inklusive Schneideinheit für den Zuschnitt Ihrer Folienrollen.  
Automatische Folienfixierung durch Pneumatik.  
Ideale Temperaturverteilung durch elektrische Heizung.

### TECHNISCHE DATEN.


#### TECHNICAL SPECIFICATIONS.

FORMAT <i>FORMAT</i>	B1
MIN. PAPIERGRÖSSE <i>MIN. SHEET SIZE</i>	210 x 220 mm
MAX. PAPIERGRÖSSE <i>MAX. SHEET SIZE</i>	760 x 1.050 mm
MAX. LAMINIERBREITE <i>MAX. WIDTH</i>	760 mm
PAPIERSTÄRKE <i>PAPER THICKNESS</i>	115 - 400 g/m <sup>2</sup>
GESCHWINDIGKEIT <i>SPEED</i>	bis zu 40 m/min
MAX. LEISTUNG <i>MAX. PERFORMANCE</i>	ca. 2.400 Bogen B1/h
ANPRESSDRUCK <i>CONTACT PRESSURE</i>	2,65 t
HEIZUNG <i>HEATING ELEMENT</i>	elektrisch
LUFTANSCHLUSS <i>COMPRESSED-AIR SUPPLY</i>	7 bar bei 25 m <sup>3</sup> /h
STROMVERSORGUNG <i>POWER SUPPLY</i>	14,4 kW bei 400 V
GEWICHT <i>WEIGHT</i>	1,6 t
ABMESSUNG <i>DIMENSIONS</i>	2.480 x 1.710 x 1.480 mm

Kürzeste Rüstzeiten durch Schwenkarm



Übersichtliches Bedienerpanel



Komfortabel durch LCD-Touchscreen

